

Lehr- und Versuchsanstalt für Viehhaltung Hofgut Neumühle
67728 Münchweiler

Beschaffungsmaßnahme:**Kauf einer Mähkombination**

Es kann eine fabrikneue Mähkombination oder eine Vorführmaschine (Baujahr 2026) angeboten werden.
Ein Servicepunkt muss im Umkreis von 40 km auffindbar sein.

Die unter der Pos. 1 aufgeführten Spezifikationen der anzubietenden Mähkombination sind zwingend zu erfüllen, sog. Ausschlusskriterien (A). Können diese nicht erfüllt werden, muss das Angebot zwingend ausgeschlossen werden.

Dem Angebot ist ein technisches Datenblatt beizulegen.

Hinweis:

Alle gelbmarkierten Felder sind vom Bieter auszufüllen.

Angabe „Gerätebezeichnung“ und „Typ“, der im Nachfolgenden angeboten wird:

Der Servicepunkt befindet sich hier (max. 40 km vom Einsatzort entfernt):

Angabe zur angebotenen Maschine:

- ☐ Es handelt sich um eine fabrikneue Maschine.
- ☐ Es handelt sich um eine Vorführmaschine mit folgenden Betriebsstunden: _____ Std.

Leistungsverzeichnis

<u>Pos.</u>	<u>Artikel</u>	
1	Mähkombination bestehend aus • Frontmähwerk, gezogen (A) • Butterfly-Heckmähwerk (A) • Lieferung beider Mähwerke, wenn möglich, in 2026 Frontmähwerk 1.1 Serienausstattung (A) 1.2 Anbaubock, kein Koppeldreieck (A) 1.3 Arbeitsbreite mind. 3,00 m (A) 1.4 Scheibenmähwerk (A) 1.5 Zinkenaufbereiter mit Stahlzinken (A) 1.6 Aufbereiterzinken pendelnd (A) 1.7 Aufbereiter mit zwei Drehzahlen ab 600 U/min (A) 1.8 Aufbereiterdurchmesser ab 600 mm (A) 1.9 Gezogener Anbaubock (A) 1.10 Messerschnellwechsel (A) 1.11 Hydropneumatische Entlastung (A)	

	1.12 Verstellbare Schwad-/Leitbleche (A) 1.13 Sicherung Mähscheiben an allen Mähscheiben/Trommeln (A) 1.14 Dauergeschmierter Mähbalken (A) 1.15 Messerhalterung (A) 1.16 Messerbox + doppelter Messersatz (A) 1.17 LED-Beleuchtung und Warntafeln (A) 1.18 Verschleißkufen / Hochschnittkufen ganzflächig (A) 1.19 Doppelspiegel (A) 1.20 Fertig montiert und einsatzbereit (A) Butterfly-Heckmähwerk 1.21 Serienausstattung (A) 1.22 Arbeitsbreite mind. 8,50 m (in Kombination mit Frontmähwerk) (A) 1.23 Scheibenmähwerk (A) 1.24 Zinkenaufbereiter mit Stahlzinken (A) 1.25 Aufbereiterzinken pendelnd (A) 1.26 Aufbereiter mit zwei Drehzahlen ab 600 U/min (A) 1.27 Aufbereiterdurchmesser ab 600 mm (A) 1.28 Messerschnellwechsel (A) 1.29 Anfahrssicherung (A) 1.30 Hydraulische/Hydropneumatische Entlastung (A) 1.31 Verstellbare Schwad-/Leitbleche (A) 1.32 Sicherung Mähscheiben an allen Mähscheiben/Trommeln (A) 1.33 Dauergeschmierter Mähbalken 1.34 Messerhalterung (A) 1.35 Messerbox + doppelter Messersatz (A) 1.36 Nachrüstung Original-Schwadzusammenführung möglich (A) 1.37 LED-Beleuchtung und Warntafeln (A) 1.38 Verschleißkufen / Hochschnittkufen ganzflächig (A) 1.39 ISOBUS-Bedienung (A) 1.40 Einzelaushub (A) 1.41 Anbau Kat. III (A) 1.42 Gewicht < 3.000 kg (A) 1.43 Fertig montiert und einsatzbereit (A)	
	GESAMTSUMME Preis Mähkombination (netto)	
	Umsatzsteuer 19 %:	
	ANGEBOTSENDSUMME Preis Mähkombination (brutto)	

Dieser Betrag ist in das
FB 633 zu übernehmen.

