KLOPPGASSE

GRUNDSTÜCKSGRENZE

STÜTZWINKEL

BEGRÜNUNG

STANDPLATZ MÜLLBEHÄLTER

REV.-SCHÄCHTE VORH. LAGE ÖRTLICH PRÜFEN

OKF EG=OK PFLASTER ±0.00

ERWEITERUNG

BESTAND

DACHÜBERSTAND

RR neu

RR vorh.

FENSTERTÜR NEU

AUSGANG SPIELGELÄNDE

NEBENEINGANGS-ELEMENT NEU

NEBENEINGANG SCHMUTZSCHLEUSE

HK vorh.

AUSSENWAND KG

BÖSCHUNG

RAFFSTORE

BRH 00cm

BRH 10cm

BRH 80cm

BRH 150cm

GRUPPENRAUM 4

FUNKTIONSRAUM 4

AUSSEN-WASCHRAUM

FUNKTIONSRAUM 5

Installationswand halbhoch

Installationswand raumhoch

SWE1 DN100

Installationswand halbhoch mit Abkofferung SW-Belüftung

BEH.-WC

GRUPPENRAUM 1
F=35.88m²
+11.02m² AUS NEBENRAUM
GESAMT: F=46.91m²

GRUPPENRAUM GRUPPE 1+2/ ZU JE 50%
F=22.05/2=11.02m²
LINO

GRUPPENRAUM 2
F=36.07m²
+11.02m² AUS NEBENRAUM
GESAMT: F=47.10m²

GALERIE

±0.00 OKF EG

-0.17⁵ OKR EG

-0.21⁵ OKR EG

SPIELFLUR

LICHTKUPPEL 1.20x1.50m
ELEKTR. ÖFFENBAR

DURCHGANG NEU

FLUR 1 F=27.42m²
LINO

FIRST 1

ELEKTRO-UV VERSETZEN

EINGANGSBEREICH/ GARDEROBE
F=24.18m²

LICHTKUPPEL

WINDFANG
F=8.67m²

HAUPTEINGANG

SCHMUTZSCHLEUSE
F=14.71m²
FLIESEN

MAGAZIN
F=8.67m²

GEBÄUDE-FUGE

GRUPPENRAUM 3
F=47.67m²

FLUR 2
F=31.77m²

FUNKTIONSRAUM 3
F=21.05m²
LINO

18 STG. KG-EG

PUTZRAUM
F=5.12m²
FLIESEN

WICKELTISCH

ABLUFTINSTALLATIONSBAND DN40

WC/WASCHRAUM
F=13.79m²

ELTERN-SPRECHZIMMER
F=11.05m²
LINO

FUNKTIONSRAUM 2
F=11.60m²
LINO

BÜRO
F=12.80m²
LINO

ESSEN
F=34.67m²
LINO

KÜCHE
F=16.00m²
FLIESEN

FUNKTIONSRAUM 1
F=11.24m²
LINO

4 SITZPLÄTZE

6 SITZPLÄTZE

MEHRZWECKRAUM

PERS.-WC

FLIESEN

Installationswand als Raumteiler

SWE2 DN100

WASCHRAUM

VORRAT

WINDFANG

SWE3 DN100

GERÄTE

TECHNIK

DN25 Mehrspartenhauseinführung

SWE4 DN100

Installationswand halbhoch

NEBENEINGANG

FAHRRAD-STELLPLÄTZE 12 STCK.

SATINIERTES GLAS

Installationswand halbhoch mit Abkofferung SW-Belüftung

ERWEITERUNG

BESTAND

RRH NEU

EINGANG TECHNIK

PODEST 1.50x1.50m

6 STG. 17/28cm

ca.+1.21

ca.-0.01⁵

OK PFLASTER -0.01⁵

KANTENSTEIN d=8cm

BARRIEREFREIER ZUGANG

RAMPE 6,0%

BEPFLANZUNG

STÜTZWINKEL d=12cm

PODEST 1.50x1.50m +1.14

RAMPE 6,0%

PODEST 1.50x1.50m +0.78

RAMPE 6,0%

PODEST 1.50x1.50m +0.42

RAMPE 6,0%

PODEST 1.50x1.50m +0.06

OK PFLASTER -0.01⁵

ABSTURZSICHERUNG VORSEHEN

ZUGANG

Höhenlage Futterrohr ist vor Ort festzulegen

Hauseinführung Bestand:
- Einzelleitung D=32 (DN25) Trinkwasser (gn)
- Leerrohr D=75 Telekommunikation (ma)
- Einzelleitung D=47 Strom (bn)
- Einzelleitung D=33 Strom (bn)

263/1

GRUNDSTÜCKSGRENZE

264

A0 1189x841