

GRUNDRISS UNTERGESCHOSS

Abstimmung nach Freilegung des Bestandes
mit dem Architekten und dem Tragwerksplaner notwendig!

Einbauteile

○ RM Rauchmelder

○ PM Präsenzmelder

■ Lüftung

⊙ B Einbaudownlight

⊙ G Einbauleuchte

C

A

Einbauleuchte

D

E

Einbau-Lichtband

F

I

Pendelleuchte

● SL Sicherheitsleuchte

Deckenart

■

Stahlbetondecke gestrichen

■

Putz Bestand Anstrich

■

Gipskartondecke Bestand Anstrich

■

Rasterdecke

■

Gipskartondecke

■

LED-Strip

■

Leitungsquerungen

■

Deckenversprung Sonnenschutz

■

Fugenlose Akustikdecke

■

Holz- Akustikdecke

Leitungen

■

Vorlauf Heizung/ Fernwärme

■

Rücklauf Heizung/ Fernwärme

■

Vorlauf Klima- Kaltwasser

■

Rücklauf Klima- Kaltwasser

PLANBEZOGENE BEMERKUNGEN:

- Die Fachplanung der Fachingenieure ist zu beachten

■

Fertigfußboden Rohfußboden

■

Mauerwerk

■

Gipskarton- Wand/ Bestand

■

Stahlbeton gem statischen Anforderungen

■

unbewehrter Beton

■

Trockenbau gem. Herstellerangaben

■

Wärmedämmung - mineralisch

■

Bestand

■

Abbruch

■

Neubau

■

Asphaltfläche

■

Tragfähiger Untergrund

■

Grünfläche

BRANDSCHUTZ

F60

feuerbeständig; raumschließende Bauteile in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen

F30

feuerhemmend; raumschließende Bauteile

TS0-RS

Feuerschutzabschluss; feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend

RS

rauchdichte und selbstschließende Bauteile

DS

dichtschließende Tür (formatables Türblatt mit einer dreiseitigen Dichtung)

DSS

dicht- und selbstschließende Tür (formatables Türblatt mit einer dreiseitigen Dichtung)

E60

Fahrschachtel; Klasse E60 (DIN EN 81-58)

■

Feuerlöscher

■

W/WS Wandauspannung/ Wandschlitze

■

BA/DA Bodenauspannung/ Deckenauspannung

■

BD Bodendurchbruch

■

DO Deckendurchbruch

■

WD Wanddurchbruch

■

DAO Dachdurchbruch

■

WB Wandwendebohrung

■

DB Durchbrüche gem. HLS-E Planung

■

DB Durchbrüche Bestand

■

DB Bodendurchbrüche Bestand

■

DZ Deckengleicher Unterzug gem. Statik

■

UZ Überzug gem. Statik

■

UZ Unterzug gem. Statik

■

qJ deckengleich

■

FIS Fertigstellatur

■

DJ Dusche

■

WT Waschtisch

■

WC8 WC- Barrierefrei

■

SLZ Stahlumfassungszarge Bestand

■

HUZ Holzumfassungszarge Bestand

■

SEZ Stahlleuchte Bestand

■

F Festverglasung

■

P Paneelfüllung

■

TI Innentüren

■

TA Außentüren

■

RFB Rohfußboden

■

FFB Fertigfußboden

■

VK Vorderkante

■

UK Unterkante

■

BH Brüstungshöhe FFB

■

AK Außenkante

■

RA Ringanker

■

RR Regenfallrohr

■

NÜ Notüberlauf

■

BD Bodenablauf

■

BR Brüstungskanal

■

VV Vollverdrückung Innen

■

SV Sonnenschutz- außenliegend

■

Pf Pföse, manuell bedienbar

■

TD Textildrüse/ Senkrechtmärke

■

EV Elektrische Vollverdrückung

INDEX

DATUM

ÄNDERUNG

ARCHITEKT

A

22.06.26

Nachtrag UG-19: Rasterdecke einbauen

B

29.06.26

UK Rohleitungen Bestandseingabe

BEMERKUNGEN

Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmaße ab OK FFB.

Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind umgehend mit der Bauüberwachung, sowie dem Architekten zu klären.

Ausführungszeichnungen gelten nur in Verbindung mit der Statik, der Baubeschreibung, der Baugenehmigung, des Baugrundgutachtens, sowie des Energieeinsparmaßnahmen.

Die Fachplanung der Fachingenieure ist zu beachten!

PROJEKT

Sanierung des Rathauses in Maikammer
und Anbau von 2 Büroräumen

Immengartenstraße 24
67481 Maikammer

BAUHERR

Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer

vertreten durch Frau Bürgermeisterin Gabriele Flach

Immengartenstraße 24, 67481 Maikammer

Tele: 06321-9899-0

Fax: 06321-9899-99

Planbezeichnung

A21_DES-UG-0050_Rathaus-MK-AZ-B

B

Index

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

FORMAT

ISO A0

MASZSTAB

1:50

GEZEICHNET

KV

DATUM

29.06.2026

GEPRÜFT

FF

DATUM

29.06.2026

PLANINHALT

Deckenspiegel UG

GEWERK

Architektur

Plannr.

A21

PFAD:

Z:\AI_User\PROJEKTE\487_Maikammer-Rathaus\100_zzeichnungen\05_AZMK-AZ_29.06.26_KOPIE.dwg