

L E G E N D E			
	Schmutzwasser		Heizungs-Vorlauf
	Regenwasser Bestand		Heizungs-Rücklauf
	Regenwasser		Leerrohr ELT
	Trinkwasser		

UG

Betreuende Grundschule 1
NFG: 63,96 m²
-1.11
Schwerpunkt/Förderklassenraum
NFG: 63,96 m²
-1.11

Betreuende Grundschule 2
NFG: 57,39 m²
-1.12
Klasse 12
NFG: 57,39 m²
-1.12

Klasse 10
NFG: 59,78 m²
-1.13
Klasse 11
NFG: 59,78 m²
-1.13

Flur 3
NFG: 30,90 m²
-1.10

HAR
NFG: 8,83 m²
-1.09

UV
NGF: 1,82 m²
-1.07e
WC Unisex 1
NGF: 2,11 m²
-1.07c
WC Unisex 2
NGF: 2,13 m²
-1.07d

Flur
NGF: 8,05 m²
-1.07a

Lager 2
NFG: 27,05 m²
-1.07
Lager 2
NGF: 11,14 m²
-1.07b

Technik/Lager
NFG: 21,38 m²
-1.07b

Flur 2
NFG: 37,27 m²
-1.05

Klasse 9
NFG: 66,43 m²
-1.14

Klasse 10
NFG: 66,43 m²
-1.14

Abstellraum 2
NFG: 53,92 m²
-1.06

Lehrküche
NFG: 21,06 m²
-1.04

Flur 1
NFG: 16,79 m²
-1.01

Abstellraum 1
NFG: 4,06 m²
-1.03

Lager 1
NFG: 7,09 m²
-1.02

Position der Regenrückhaltung mit Dreiecksbauwerk

Anschluss der Regenentwässerung an den Bestand

Leerrohr für ELT
KG 2000 DN 125
RS = -609 mm
Leerrohr für Medientechnik
KG 2000 DN 125
RS = -609 mm
Heizungs-Rücklauf
Erdeleitung DN 25
RS = -609 mm
Heizungs-Vorlauf
Erdeleitung DN 25
RS = -609 mm
Trinkwasserleitung
RS Leitung DN 25
RS = -609 mm
Schmutzwassergründleitung
KG 2000 DN 125
J = 1‰ DU = 31,2
Dwa = 3,91 kg

Heizungs-Rücklauf
Erdeleitung DN 25
RS = -609 mm

