

Parkplatzfläche / Gehweg parallel Salzgasse
(Überfahrbar)
Pflasterbauweise

1

Aufbau in Anlehnung gem. RStO 12, Bk0,3, Tafel 3, Zeile 1

E_{v2} ≥ 120 MN/m²

10,0cm Pflaster

4,0cm Splitt-Brechsand-Gemisch (2/ 8 oder (2/ 5)

E_{v2} ≥ 100 MN/m²

15,0cm Schottertragschicht

E_{v2} ≥ 45 MN/m²

21,0cm Frostschuttschicht

E_{v2} ≥ 25 MN/m²

50,0cm Gesamtdicke

bis 30,0cm Bodenaustausch (bei Erfordernis)

Platzfläche (nur begehbar)
Pflasterbauweise

2

Aufbau gem. RStO 12, Tafel 6, Zeile 1

E_{v2} ≥ 80 MN/m²

10,0cm Pflaster

4,0cm Splitt-Brechsand-Gemisch(2/ 8 oder (2/ 5)

E_{v2} ≥ 45 MN/m²

15,0cm Schottertragschicht

11,0cm Frostschuttschicht 0/32

40,0cm Gesamtdicke

bis 30,0cm Bodenaustausch (bei Erfordernis)

Schnitt A-A

Schnitt D-D

Schnitt C-C

Schnitt B-B

NUR ZUR AUSSCHREIBUNG

Projekt/Maßnahme/Objekt
**SALZPLATZ
STADT BIRKENFELD**

Auftraggeber
STADT BIRKENFELD

Inhalt SCHNITTE STRASSENBAU					
Gezeichnet/Datum	Geprüft/Datum	Maßstab	Blattgröße	Plan-Nr.	Anlage 14.1 Blatt Nr. 1
BCM 14/08/2026	AS 14/08/2026	1:50/25	0,95/0,45		
Index	Änderungen	Geändert/Geprüft		Datum	

Der Bauherr