

SÄMTL. MASSE SIND VOM UNTERNEHMER ZU PRÜFEN!

ELEKTROINSTALLATION

FUNDAMENTIERER, AUSLÄSSE, BLITZABLEITERDRAHT IN STB-WÄNDEN, DOSENSTEINE IN SICHTMAUERWERK, LEERDOSEN IN SICHTBETONBAUTEILEN SIND NACH ANGABEN BZW. PLÄNEN DES FACHINGENIEURS FÜR ELEKTROTECHNIK EINZUBAUEN!

ZEICHENERKLÄRUNG:

- BETON
- BETONFERTIGTEILE
- KSL MG.II
- SANDSTEIN FERTIGTEIL
- KLINKER MG.II
- POROTON
- WÄRMEDÄMMUNG
- FEUCHTIG- ISOLIERUNG
- KH KONSTR.-HÖHE FUSSBODEN
- FFB FERTIG- FUSSBODEN
- RFB ROHBODEN
- OK OBERKANTE
- UK UNTERKANTE
- ML MITTIG
- BRH BRÜSTUNGSHÖHE
- FDK FENSTERBANKKANAL
- FHT FEUERHEHMENDE TÜR
- UZ UNTERZUG
- RR REGENROHR
- RS ROHRSOLE

AUSSPARUNGEN:

- SWS = SENKR. WANDSCHÜTZ
- WWS = WÄHR.
- BS = BODENSCHÜTZ
- DD = DECKEN- UND ROHR-BOHRUNG
- WD = WANDDURCHER
- BD = BODENDURCHER

TÜREN:

- STZ-1 STAHL-TÜRSCHWELLEN DIE NACHTRÄGL. EINBETONN. WERDEN
- 1-NR. AUF BESTELLISTE
- STZ. EB STAHL-TÜRSCHWELLEN DIE IN DIE SCHÜLLUNG EINGEBAUT UND EINBETONN. WERDEN

DETAILSCHNITTE SIEHE!

- 2-2, 3-3 PLAN-NR. 203 MStB.: 1:50
- 1,4-15 " 301 " 1:25

④ = HAMPA-SCHLEUSEN
2 x Ø 80
ML - 1,40 + - 1,80

BAUTEILOBERFLÄCHEN:

- SICHTMAUERWERK
- SICHTBETON GLATT
- SICHTBETON GLATT
- PUTZ
- BESTICH

1. KG. GESCHOSSHÖHE 2,63
LICHTE RAUMHÖHE 2,48 VON OK - RFB.
BIS UK - RD.
±0,00 = OK-FFB EG. = 127,40 NN
SÄMTL. HÖHENANGABEN: TÜRÖFFNUNGEN, BRÜST.,
USW. WERDEN VON OK - RFB. GEMESSEN!

OK.RFB OK.FFB

BAUVORHABEN: RATHAUSNEUBAU UND ALTBAURENOVIER.
IN BAD DÜRKHEIM MANNHEIMER-STR.
BAUHERR: STADTVERWALTUNG 6702 BAD DÜRKHEIM
MANNHEIMER-STRASSE 24
VERTRETEN DURCH: KOMMUNALBAU RHL-PF. GMBH.
MÜNSTERSTRASSE 15 · 65000 MAINZ

WERKPLAN 1.BA. PLAN-NR. 202

1. KELLERGEOSCHOSS: ROHBAU

AUSSPARUNGEN, FUNDAMENTE, ENTWÄSSERUNG

MSTB.: 1:50 GEZ.: THEDE DATUM: 18.10.85
GEÄNDERT: 21.11.1985 / 28.11.85 GEÄNDERT: 23.4.1986
AUSGEGEBEN AN: AM:

ARCHITEKT: HANS GARRECHT
AM BILDSTÖCKEL 37 · 6742 HERXHEIM/PFALZ · TEL. 277

1. KELLERGEOSCHOSS

